

Förtöjning av bunkerbåt på utsidan tankfartyg vid kajer520/521 vid ankomst/avgång bilbåt till Kaj600-601

Bunkerfartyg förtöjda på utsidan tankfartyg på kaj 520 och 521.

Inför bunkeroperation på kaj 520 och kaj 521 ska bunkerfartyget ta kontakt med VTS för att kontrollera om fartyg är planerad för ankomst eller avgång till kaj 600-601 och följa nedan rutiner.

Vid ankomst av fartyg till kaj 600-601 som inte använder bogserbåt ska bunkerbåt på utsidan av tankfartyg på kaj 520/521 se över sina förtöjningar och stoppa bunkringen under pågående förtöjning av fartyget.

För ankomst/avgång av fartyg till **kaj 601** med 1 bogserbåt, så ska det inte ligga bunkerbåt på utsidan av fartyg vid kaj 520. För bunkerbåt som ligger på utsidan av fartyg på kaj 521 ska bunkringen stoppas under tiden förtöjning pågår och bunkerbåten ska se över sina förtöjningar.

För ankomst/avgång av fartyg till **kaj 600** med 1 bogserbåt, så ska det inte ligga bunkerbåt på utsidan av fartyg vid kaj 521. För bunkerbåt som ligger på utsidan av fartyg på kaj 520 ska bunkringen stoppas under tiden förtöjning pågår och bunkerbåten se över sina förtöjningar.

Vid ankomst/avgång av fartyg som använder två bogserbåtar eller fler till **kaj 600-601** så får bunkerbåt inte ligga förtöjd på utsidan av tankfartyget på kaj 520 eller kaj 521.

Port Control meddelar Säkerhetssamordnare i Skarvik ca1h innan fartyg är planerad för ankomst/avgång på kaj600 eller 601. Säkerhetssamordnare informerar bunkerfartyget.

Port Control meddelar även Säkerhetssamordnare i Skarvik strax innan ankomst/avgång på kaj600 eller 601. Säkerhetssamordnare informerar bunkerfartyget.